



AL 400 ACID

Система управління безпекою кухонного начиння і продуктів харчування

Загальний опис

AL 400 ACID використовується для видалення неорганічних відкладень, накипу, молочного та пивного каменю й іржі. Він придатний до використання на більшості поверхонь в харчовій промисловості.

Спеціальна суміш кислот і поверхнево-активних речовин забезпечує швидке проникнення та видалення найстійкіших мінералів і жирних відкладень без утворення піни та витрати часу на ополіскування, навіть у випадку використання в умовах високого тиску та турбулентності.

AL 400 ACID залишає поверхні блискучими та відполірованими, оскільки усуває всі сліди, які залишає жорстка вода.

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
НИЗЬКЕ ПІНОУТВОРЕННЯ
СЯЮЧІ ПОВЕРХНІ

Спосіб використання

AL 400 ACID використовується для видалення накипу з поверхонь і обладнання з нержавіючої сталі, пластмаси, скловолокна, епоксидної і фенольної смоли, цементу, гуми, скла і заліза.

AL 400 ACID використовується як потужний засіб для видалення накипу за умов, коли програма прибирання відповідає системі безпеки продуктів харчування:

- сфера харчування
- харчова промисловість
- розливні підприємства, заводи з випуску напоїв та винні компанії
- молокозаводи
- виробництво м'яса, риби та олії
- бойні.

Інструкції щодо застосування

AL 400 ACID підходить для:

- ручного чищення
- чищення методом занурення
- чищення на місці (CIP)
- чищення методом розпилення
- прибирання підлоги шваброю або однодисковою промивною машиною.

Для

використовуйте 0,3-1,5% розчин, залежно від кількості відкладень. Добре промийте поверхні після очищення

AL 400 ACID

Для , залишаючи його на 20-30 хвилин. За
використовуйте теплий розчин, , необхідності, повторіть, а потім ретельно
розбавлений до 10 - 20%. Увімкніть , промийте
машину на 30 хвилин, злийте розчин і Для ,
ретельно промийте машину. , спочатку прополощіть поверхню, для
Для , профілактики, а потім нанесіть 5%
використовуйте 20% розведений розчин, , розчин на 5-15 хвилин.

Специфікації

	Фосфорна (ортофосфорна) кислота, неіоногенні поверхнево-активні речовини, антикорозійні засоби
	Безбарвна прозора рідина
	Без запаху
	1,34
	55%
	0
	1 ± 0,5
	Повна
	Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому засобі, відповідають критеріям розпаду, викладеним у Постанові (ЄК) № 648/2004 про миючі засоби.

Додаткова інформація

Небезпека - Викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження очей. Одягайте захисні рукавички та захисні окуляри. При попаданні в очі або на шкіру: обережно та ретельно промийте водою протягом декількох хвилин.

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Не змішувати з іншими засобами.

Захисний одяг



4 канистри по 6 кг

